



上海宝润化工有限公司

Polynaise Resources Chemicals Co., Ltd

技术资料

Technical Data Sheet

产品名称: 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯

产品代号: **Gencure PUA 5230**

用途及特性:

该产品可在辐射固化体系中作为有效固化成分, 具有极好的柔性和弹性, 可增强成膜的柔韧性。

性能指标:

官能团:	2
外观:	清澈液体
伽德纳颜色:	< 3
粘度:	4000 - 8000 cps (60 °C)
酸值:	<5 mg KOH/g

推荐使用

玻璃和金属光固化粘合剂
木器家具的底漆或面漆
其它对柔韧性有要求的应用

安全性说明:

产品应储存不高于40°C 的条件下, 高温有可能造成聚合, 从而产生热量和压力, 导致危险。
应避免直接光照和辐射源。避免储存容器中引入氧化剂、酸碱、过氧化物、自由基引发剂、粉尘。
应使产品和空气保持接触, 以避免聚合。该产品的储存期为3个月。

预防事项

详细的信息可以在原材料安全数据表中找到。 该产品的毒理特性还未完全测定。该产品对皮肤和眼睛都有刺激性作用, 同时有可能引起过敏性反应。必须避免该产品直接接触皮肤和眼睛, 避免吸入其蒸汽。在使用该产品或本章中提到的任何产品前, 请参照相关原材料安全数据表中的使用步骤和保护设施。 紧急处理和第一辅助步骤请参照原材料安全数据表。