



# 上海宝润化工有限公司

Polynaise Resources Chemicals Co., Ltd

## 技术资料

### Technical Data Sheet

**产品名称:** 聚氨酯烯酸酯

**产品代号:** Gencure PUA 4222

**性能指标:**

外观: 无色或微黄

色数: 1# (Gardner)

粘度: 6000 -10000mpa.s/25℃

高聚物: 无

折光率: 1.4820(n<sub>25</sub> °C)

阻聚剂: 200-400ppm (MEHQ)

酸价: ≤0.5% (NCO%)

含水率: <0.2%

官能度: 2

**用途及特性:**

可用于光固化油墨、木器纸张涂料、塑料涂料、金属涂料, 具有柔韧性好, 附着力优, 改善涂膜的韧性优越。

**贮存:**

本品用耐酸塑胶桶包装, 远离碱性物质和还原剂类物, 贮存于阴凉通风处, 保质期 12 个月。

**安全性说明:**

- 1、对皮肤眼睛具有刺激性, 接触后立即用肥皂和大量水冲洗, 严重者立即就医。
- 2、适用灭火剂: 水、泡沫、干粉、二氧化碳
- 3、环境预防措施: 不可排入排水沟
- 4、闪点>120 °C; 爆炸性: 无 自发着火点: 无

**供应说明:**

本资料是我们所知道的提供参考数据, 对所有数据的真实性和完整性是以实际产品为准。使用产品的最后选择是使用者的充分实验和验证, 以确定其用途的适用性。